

Campana decorativa de pared, 75 cm
3BC077EX



3BC077EX

- Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A++ a E)
- Control electrónico iluminado.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
- 4 potencias de extracción
- Potencia máxima de extracción: 756 m³/h (según UNE/EN 61591).
- Potencia de extracción en nivel 3: 449 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 65 dB (A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
- Válvula antirretorno incluida

Accesorios opcionales

LZ00XXP00 CleanAir filtro de carbón activo

LZ10DXU00 Juego de arranque

LZ10FXI00 Integrated CleanAir Recirculation Kit

LZ12250 CONDUCTO PROLONGADOR

LZ12350 CONDUCTO PROLONGADOR

LZ56200 FILTRO CARBON ACTIVO

LZ57000 KIT RECIRCULACION

Accesorios incluidos

4242006277543

**Campana decorativa de pared, 75 cm
3BC077EX**



Características

Tipología: Chimenea

Certificaciones de homologación: CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 130

Altura del conducto decorativo: 583.0/583.0

Altura del producto, sin conducto decorativo: 53

Dist mín resp zonas cocc eléct: 550

Dist mín resp zonas cocc gas: 650

Peso neto (kg): 11,431

Tipo de control: Electrónica

Máxima extracción de aire (m³/h): 450

Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m³/h): 377.0

Máxima extracción de aire en recirculación (m³/h): 324

Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h): 756

Numero de lámparas: 2

Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW): 65

Diámetro de la salida de aire: 150 / 120

Material del filtro antigrasa: Aluminio lavable

Código EAN: 4242006277543

Características de consumo y conexión

Potencia de conexión (W): 255

Intensidad corriente eléctrica (A): 10

Tensión (V): 220-240

Frecuencia (Hz): 50; 60

Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra

Tipo de instalación: Montaje en pared

2019-07-10