

3BF266NX

Módulo de integración

Gris metalizado ancho 53 cm



### **3BF266NX**

- Clase de eficiencia energética C (dentro del rango A++ a E).
- Control mecánico
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 4 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción: 618 m<sup>3</sup>/h (según UNE/EN 61591).
- Potencia de extracción en nivel 3: 362 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Válvula antirretorno incluida.

### **Accesorios opcionales**

DHZ7305 ACCESORIOS CAMPANAS EXTRACTORA

DHZ7402 Accesorios campanas


### **Accesorios incluidos**

4242006284510


# 3BF266NX

## Módulo de integración


### Gris metalizado ancho 53 cm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm

#### Características

Tipología: Traditional

Certificaciones de homologacion: CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 130

Medidas del nicho de encastre: 255.0mm x 500.0mm x 350.0mm

Dist mín resp zonas cocc eléct: 650

Dist mín resp zonas cocc gas: 650

Peso neto (kg): 7,539

Tipo de control: Mecánico

Máxima extracción de aire (m<sup>3</sup>/h): 363

Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m<sup>3</sup>/h): 395.0

Máxima extracción de aire en recirculación (m<sup>3</sup>/h): 268

Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m<sup>3</sup>/h): 618

Numero de lámparas: 2

Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW): 56

Diámetro de la salida de aire: 120 / 150

Material del filtro antigrasa: Aluminio lavable

Código EAN: 4242006284510

#### Características de consumo y conexión

Potencia de conexión (W): 206

Intensidad corriente eléctrica (A): 10

Tensión (V): 220-240

Frecuencia (Hz): 50

Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra

Tipo de instalación: Integrable

2019-04-30