

3BF276NX

Módulo de integración

Gris metalizado ancho 73 cm



3BF276NX

- Clase de eficiencia energética C (dentro del rango A++ a E).
- Control mecánico
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 4 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción: 638 m³/h (según UNE/EN 61591).
- Potencia de extracción en nivel 3: 379 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Válvula antirretorno incluida.


Accesorios incluidos

4242006284503


3BF276NX

Módulo de integración


Gris metalizado ancho 73 cm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm

Características

Tipología: Traditional

Certificaciones de homologacion: CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 130

Medidas del nicho de encastre: 255.0mm x 700.0mm x 350.0mm

Dist mín resp zonas cooc eléct: 650

Dist mín resp zonas cooc gas: 650

Peso neto (kg): 9,409

Tipo de control: Mecánico

Máxima extracción de aire (m3/h): 379

Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m3/h): 408.0

Máxima extracción de aire en recirculación (m3/h): 278

Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h): 638

Numero de lámparas: 2

Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW): 56

Diámetro de la salida de aire: 120 / 150

Material del filtro antigrasa: Aluminio lavable

Código EAN: 4242006284503

Características de consumo y conexión

Potencia de conexión (W): 206

Intensidad corriente eléctrica (A): 10

Tensión (V): 220-240

Frecuencia (Hz): 50

Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra

Tipo de instalación: Integrable

2019-04-03