

GAMMA

REFERENCIA 02005219 - GAMMA 600 - 8422248061803



DESCRIPCIÓN

La campana Gamma destaca por la combinación de cristal transparente e Inox. Disponible en medidas de 60, 70 y 90cm. Incorpora panel electrónico VL 3i con temporizador de desconexión automática, con iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Clase Energética C.

CARACTERÍSTICAS

EEl class (Clase de Eficiencia Energética)	A
Flujo de aire en velocidad mínima (m3/h)	340
Flujo de aire en velocidad máxima (m3/h)	600
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m3/h)	850
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	50
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	65
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	67
Motor	BT3
Consumo máximo motor	280
Presión Máxima	450
Presión Turbo	470
Tipo de control	VL3i
Desconexión automática	✓
Tipo de filtro	Metálico
Número de filtros antigrasa	1
Interior blindado	NO
Niveles de extracción	2 + 1
Clase de lámparas	EcoLed
Nº de lámparas	2
Ancho (mm)	600
Fondo (mm)	500
Diametro de salida (mm)	150/125
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	650
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	AMBAS
Sistema de fácil instalación	✓
Extension tubo superior (no incluido)	02837300
Válvula antirretorno (no incluido)	02832004
Filtro metálico (no incluido)	02819000
Filtros carbón activo (no incluido)	02859398
Tubo flexible silenciador (no incluido)	02893002
Kit led Universal (no incluido)	02800000

