

ISLA FARO X

REFERENCIA 02119101 - ISLA FARO X - EAN 8422248062107

DESCRIPCIÓN

Campana cilíndrica de instalación en isla, con panel electrónico de 3 velocidades, con una potencia máxima de extracción de 700 m3/ e iluminación de alta eficiencia mediante LEDs.



CARACTERÍSTICAS

EEI class (Clase de Eficiencia Energética)	A
Flujo de aire en velocidad mínima (m3/h)	340
Flujo de aire en velocidad máxima (m3/h)	600
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m3/h)	850
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	50
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	65
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	67
Motor	BT3
Consumo máximo motor	280 W
Presión Máxima	450
Presión Turbo	470
Tipo de control	VL3i
Desconexión automática	✓
Tipo de filtro	Metálico
Número de filtros antigrasa	1
Interior blindado	SI
Niveles de extracción	2 + 1
Clase de lámparas	EcoLed
Nº de lámparas	2
Ancho (mm)	400
Fondo (mm)	400
Diametro de salida (mm)	150/125
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	650
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	AMBAS
Sistema de fácil instalación	✓
Válvula antirretorno	02832004
Filtro metálico	02800915
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)	02800921
Tubo flexible silenciador	02893002
Kit led Universal	02800000