




## CAMPANA, VK 5000 X

Cod. 02088307

EAN 8422248371216



### INFORMACIÓN GENERAL

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN/UPC    | 8422248371216 |
| Subfamilia | Angle Glass   |

### Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)              | 26,2  |
| Clase EEI (clase de eficiencia energética)            | A     |
| FDE (eficiencia dinámica de fluidos)                  | 28,4  |
| Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)   | A     |
| LE (eficiencia luminosa) (lux/W)                      | 67    |
| Clase LE (clase de eficiencia luminosa)               | A     |
| GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)                | 70,1  |
| Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas) | D     |
| Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)               | 174,3 |
| Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)               | 477,3 |
| Potencia acústica en modo normal MIN (dB)             | 56    |
| Potencia acústica en modo normal MAX (dB)             | 69    |
| Po (consumo de energía en modo apagado) (W)           | 0     |

### Directiva de integración UE 66/2014

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| IEE (Índice de Eficiencia Energética)                         | 49,2  |
| QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)    | 258,8 |
| PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)            | 260   |
| WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W) | 65,9  |
| WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)             | 3     |
| EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux) | 200   |

### Dimensiones exteriores

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Diamètre de sortie (mm) | 150 |
|-------------------------|-----|

### Características

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Modelo del motor                   | K10 390 A              |
| Tecnología de control              | Mechanical push button |
| Niveles de potencia                | 3                      |
| Indicador de saturación del filtro | -                      |

### Iluminación

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Modelo de luz       | SSLED |
| Tecnología del rayo | LED   |

### Conexión eléctrica

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Tensión nominal (V)                    | 220-240  |
| Frecuencia nominal (Hz)                | 50/60    |
| Protección contra descargas eléctricas | Class II |
| Tipo de enchufe                        | No plug  |