

iQ700, Extractor de encimera telescópico, 90 cm, Metallic LD97AB570

C



Extractor de encimera de elegante diseño que se eleva al encenderse

- ✓ Capacidad de extracción de 710 m³/h: aire limpio en la cocina.
- ✓ La iluminación mediante LED de bajo consumo permite una óptima visibilidad durante toda la cocción.
- ✓ El modo intensivo aumenta la capacidad de extracción cuando se necesita, y se desconecta automáticamente transcurridos 5/10 min.
- ✓ 61 dB: extremadamente silenciosa.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipología : Traditional
 Certificaciones de homologación : CE, VDE
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 150
 Medidas del nicho de encastre : 652mm x 812mm x 113mm
 Altura del producto, sin conducto decorativo : 651
 Peso neto (kg) : 40,898
 Tipo de control : Electrónica
 Número de niveles de extracción : 3 escalones + 2 escalón Intensiv
 Máxima extracción de aire (m³/h) : 450
 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m³/h) : 680
 Máxima extracción de aire en recirculación (m³/h) : 440
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h) : 710
 Numero de lámparas : 1
 Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 61
 Diámetro de la salida de aire : 150
 Material del filtro antigrasa : Aluminio lavable
 Código EAN : 4242003755648
 Potencia de conexión (W) : 285
 Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
 Tensión (V) : 230
 Frecuencia (Hz) : 50
 Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra
 Tipo de instalación : Integrable

Accesorios opcionales

LZ53750 Filtro de carbón activo



4 242003 755648

iQ700, Extractor de encimera telescópico, 90 cm, Metallic LD97AB570

Equipamiento

- touchControl
- Sistema de aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Capacidad máxima de extracción: 710 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Capacidad de extracción en nivel 3: 450 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Medidas aparato en funcionamiento en recirculación (alto x ancho x fondo): 651-1052 x 912 x 352 mm
- Medidas aparato en funcionamiento con salida aire al exterior (alto x ancho x fondo): 651-1052 x 912 x 352 mm

iQ700, Extractor de encimera telescópico, 90 cm, Metallic LD97AB570

Dibujos acotados

