


Lavado optimizado con tecnología de detección de carga

La lavadora 600 SensiCare detecta el tamaño de la carga y ajusta el tiempo, agua y energía para cada carga individual, ya sea desde un solo kg hasta la carga completa.

Lavadora de libre instalación Serie 600 SensiCare Autodose de 10 kg y 1.400 rpm, motor Inverter, dosificación automática del detergente, gestión del tiempo TimeManager, display LCD grande, Inicio diferido, Panel blanco y Puerta blanca

Ventajas y características
SensiCare: ahorra hasta un 30% de tiempo, agua y energía con detección de carga*

SensiCare es una tecnología que detecta el tamaño de la carga y ajusta el programa para ahorrar hasta un 30 % de tiempo, agua y energía por carga.* Esto garantiza un lavado preciso y a medida para cada prenda.

La dosificación precisa AutoDose reduce hasta un 60% el uso de detergente*.

AutoDose añade la dosis precisa de detergente y suavizante a las cargas. Ayuda a evitar la sobredosificación manual y puede reducir hasta un 60% el uso de detergente.*

*Basado en pruebas internas de consumo de tiempo, agua y energía de una carga de 1 kg en comparación con la carga máxima en el ciclo de algodón a 30 °C con SensiCare, que ajusta el programa basado en el tamaño de la carga.

*Basado en una prueba interna de la cantidad de detergente utilizada para una carga de 2 kg con AutoDose en comparación con una dosis manual media según una prueba interna de panel.

Controla a distancia tus electrodomésticos de lavado y secado

Vincula tu electrodoméstico a la aplicación Electrolux para disfrutar de la facilidad del control remoto. Recibe actualizaciones de estado en tiempo real, consejos para ahorrar recursos y sugerencias para el cuidado de las prendas con la conectividad


Reduce el tiempo de lavado con Time Manager®

No laves más tiempo del necesario. Lava tu ropa con la función ajustable Time Manager® de 4 pasos y acaba los ciclos de lavado en menos tiempo.

El programa Higiene elimina más del 99,99 % de bacterias y virus*

El programa Higiene, certificado por Swisstatest, combina un ciclo de lavado y vapor para eliminar más del 99,99 % de las bacterias y virus* a más de 60 °C. Los niveles de polen y alérgenos también se reducen para obtener una ropa higiénicamente limpia después de cada lavado

- Programas especiales: Delicado, Seda, Lavado a mano, Lana, Edredones
- Programas de lavado: Algodón, Sintéticos, Delicados, Lana, Rápido 20 min, Aclarado, Centrifugado/Drenaje, Vaqueros, Ropa Deportiva, Seda, Edredón, Outdoor, Higiene, Eco a 40°-60°
- Seguridad infantil
- Patas: 4 patas ajustables
- Anti-desbordamiento

* Testado para la Staphylococcus aureus, la Enterococcus faecium, la Candida albicans, la Pseudomonas aeruginosa y el bacteriófago MS2 en una prueba externa realizada por Swisstatest Testmaterialien AG en 2021 (informe de prueba n.º 202120117)

Especificaciones de producto

Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado (EU 2017/1369)	10.0	Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369)	0.512
Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369)	A	Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369)	52
Certificado Woolmark	Woolmark Blue con certificado Ariel / Lenor	Eficiencia de centrifugado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369)	B
Tambor	Gentle Care	Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)	B
Aqua Control	No	Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	75
Lista de Programas	Algodón , Sintéticos, Delicados, Lana, Rápido 20 min, Aclarado , Centrifugado/Drenaje, Vaqueros, Ropa Deportiva, Seda, Edredón, Outdoor, Higiene, Eco a 40°-60° On/Off, Selección de temperatura, Centrifugado, Prelavado, Manchas, Aclarado extra, Plancha fácil, TimeManager, Suavizante, Detergente, Inicio/Pausa, Inicio diferido remoto	Instalación	de libre instalación
Funciones		Alto (mm)	847
		Ancho (mm)	597
		Fondo (mm)	636
		Fondo total (mm)	658
		Volumen tambor (L)	68.6
		Voltaje (V):	230
		Frecuencia (Hz)	50
		Longitud del cable (m)	1,8
Panel	Display LCD medio	Potencia (W)	2100
Color	Blanco	PNC	914 932 112
Dosificación automática	Sí	EAN	7333394064437
Conectividad	Sí	Altura del embalaje	900
Cajón dispensador	AutoDosificador	Profundidad del embalaje	710
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369)	51.8	Anchura del embalaje	640
		Peso bruto	78

