




Serie 6000 ProSense®, ni más ni menos lavado que el que tus prendas necesitan

Tanto si lavas una camisa o llenas el tambor hasta arriba, las lavadoras de AEG ajustan el ciclo a cada carga reduciendo el desgaste y usando el mínimo tiempo, agua y energía necesarios para lograr un lavado a fondo. Así, evitan que las prendas y los colores sufran por un lavado excesivo.

Lavadora de libre instalación Serie 6000 ProSense® de 8.0 kg a 1.400 rpm, cajón corto, puerta Blanca, panel Blanco con display LED, motor Inverter, certificado Woolmark Blue, filtro AutoClean, programa Antialergia con vapor

Ventajas y características



ProSense®, ahorra tiempo, agua y energía

La tecnología ProSense® pesa automáticamente cada carga para ofrecer un lavado a medida. Sus sensores ajustan la duración del ciclo con precisión, así como la cantidad de agua y energía necesarias para cada colada. Así, las prendas no sufren por un lavado en exceso y el consumo




PROTECCIÓN PARA SUS PRENDAS

Todas las lavadoras AEG están equipadas con nuestro tambor suave ProTex, diseñado especialmente para cuidar sus prendas. Unos suaves chorros de agua levantan y proyectan la colada cuando se lava. Con más orificios que las lavadoras estándar, nuestro tambor reduce el estiramiento



Motor Inverter, más eficiente y fiable

Los motores Inverter ofrecen mayor durabilidad y eficiencia energética. Su funcionamiento mediante imanes, sin escobillas, reduce el desgaste y las vibraciones y ofrece el máximo rendimiento con el mínimo nivel de ruido.



Inicio Diferido, permite programar el comienzo del lavado

La función de Inicio Diferido te permite programar fácilmente la hora de inicio del ciclo de lavado, para que este se ponga en marcha cuando a ti te venga mejor.



El programa antialergias con vapor elimina el 99,99% de bacterias y virus

Un programa que lava a 60°C y genera vapor al final del ciclo de lavado para darle a la ropa una limpieza eficiente y minuciosa que ayuda a reducir la presencia de alérgenos y bacterias en los tejidos.

Probado para Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa y MS2 Bacteriófago en una prueba externa realizada por Swisstatest Testmaterialien AG en 2021 (Informe de prueba No. 202120117)

- Programas especiales: Delicado, Seda, Lavado a mano, Lana, Edredones
- Programas de lavado: 3 kg en 20 minutos, Vapor antialergias, Algodón 20°, Algodón, Delicados, Edredón, Plancha fácil, Eco a 40°-60°, Vaqueros, Aclarado, Centrifugado/Drenaje, Ropa Deportiva, Sintéticos, Lana\Seda
- Opción de tratamiento de manchas
- Inicio Diferido
- Número de dispensadores de detergente: de 3 compartimentos
- Patas: 4 patas ajustables
- Anti-desbordamiento

Especificaciones de producto

Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado (EU 2017/1369)	8.0	Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369)	0.471
Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369)	A	Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369)	43
Clase energética comercial	A	Eficiencia de centrifugado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369)	B
Certificado Woolmark	Woolmark Blue	Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)	B
Tambor	Gentle Care	Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	75
Aqua Control	No	Instalación	de libre instalación
Lista de Programas	3 kg en 20 minutos, Vapor antialergias, Algodón 20°, Algodón , Delicados, Edredón, Plancha fácil, Eco a 40°-60°, Vaqueros, Aclarado , Centrifugado/Drenaje, Ropa Deportiva, Sintéticos, Lana\Seda	Alto (mm)	847
		Ancho (mm)	596
		Fondo (mm)	547
		Fondo total (mm)	577
Funciones	Inicio diferido, Opciones, Centrifugado, Inicio/Pausa, Selección de temperatura, Ahorro de tiempo	Volumen tambor (L)	53
		Voltaje (V):	230
		Frecuencia (Hz)	50
		Longitud del cable (m)	1,8
Panel	Display LED	Potencia (W)	1900
Color	Blanco	Código de producto	914 913 282
Dosificación automática	No	Código EAN	7333394130897
Conectividad	Sin conectividad	Altura del embalaje	900
Cajón dispensador	Corto	Profundidad del embalaje	635
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369)	51.8	Anchura del embalaje	640
		Peso bruto	71

