

**AirDry, olvídate de secar a mano**

Los lavavajillas AirDry terminan cada ciclo con una bocanada de aire fresco, rindiendo tres veces mejor que los sistemas de secado con puerta cerrada. La puerta se abre automáticamente durante el secado y el aire seca completamente los platos y los cubiertos.

Lavavajillas integrable de 60 cm Serie 300 AirDry para 13 cubiertos con sistema QuickSelect, display LED, Cesto para cubiertos, puerta deslizante, motor Inverter, 44 dB(A)

Ventajas y características**AirDry, secado el triple de eficiente**

AirDry aprovecha la corriente de aire natural para finalizar el secado. La puerta se abre 10 cm en la última parte del ciclo hasta que llegue la hora de descargar el lavavajillas. La forma más natural de optimizar el rendimiento de secado, reduciendo a la vez el consumo

**AutoSense, programas de lavado a medida**

Disfruta de un ciclo de lavavajillas siempre totalmente personalizado con el programa AutoSense. Los sensores inteligentes ajustan el tiempo, la temperatura y el consumo de agua en función de la limpieza que necesita cada carga. Es un lavado eficiente para los mejores resultados.

**PerfectFit, la instalación fácil**

Con las bisagras deslizantes PerfectFit, nunca ha sido tan fácil instalar un lavavajillas. Se adaptan a todas las alturas y eliminan la necesidad de cortar el zócalo. Puedes estar seguro de que tu lavavajillas encajará perfectamente en la cocina.



- Instalación: Integrable
- Inicio diferido: 3 horas
- Paneles de texto
- Panel con símbolos
- Función AutoOff
- Tecnología bitérmica termoeiciente
- «Aqua-Sensor»: detecta el nivel de suciedad y ajusta el consumo de agua
- Indicadores de sal y abrillantador
- Pilotos
- Cesto superior regulable en altura
- Cesto superior con Estantes taza plegable
- Cesto inferior con Soportes fijos
- Cesto para cubiertos
- Sistema WaterStop
- Medidas hueco (mm): 820/900 x 600 x 550

Especificaciones de producto

Tipo instalación	Integrable	Brazo aspersor superior	Brazo aspersor estándar
Nº de cubiertos	13	Beam-On-Floor	No
Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369)	C	Dispositivo antifugas	Flotador
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	44	Bisagras	Deslizantes PerfectFit
Nº de programas	6	Instalación en altura	No
Nº de temperaturas	2	Voltaje (V):	220-240
Programas	90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Ciclo rápido, Prelavado	Frecuencia (Hz)	50
Funciones	On/Off, Resetear, Selección de programas, Inicio diferido, ExtraPower	Medidas (mm)	818x596x550
Sistema QuickSelect	Sí, de una función	Longitud del cable (m)	1.5
Cesto superior	Fijo	Potencia (W)	1950
Cavidad XXL	No	PNC	911 535 312
Material de la cuba	Acero inoxidable	EAN	7333394053615
Tercera bandeja MaxiFlex	No	Altura del embalaje	864
Bandeja para cubiertos	No lleva	Profundidad del embalaje	680
Luz interior	No	Anchura del embalaje	635
Motor	Inverter	Peso bruto	36
SoftGrips	No		
SoftSpikes	No		
Apertura automática puerta AirDry	Sí		
Apagado automático	Sí		
Cesto superior	Estantes taza plegable		
Cesto inferior	Soportes fijos		

