

**AirDry, olvídate de secar a mano**

Los lavavajillas AirDry terminan cada ciclo con una bocanada de aire fresco, rindiendo tres veces mejor que los sistemas de secado con puerta cerrada. La puerta se abre automáticamente durante el secado y el aire seca completamente los platos y los cubiertos.

Lavavajillas de 60 cm para 13 servicios de mesa, display digital, desconexión automática, 8 programas a 4 temperaturas, motor Inverter, Programas Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, 46 dB(A), Blanco

**Ventajas y características****AirDry, secado el triple de eficiente**

AirDry aprovecha la corriente de aire natural para finalizar el secado. La puerta se abre 10 cm en la última parte del ciclo hasta que llegue la hora de descargar el lavavajillas. La forma más natural de optimizar el rendimiento de secado, reduciendo a la vez el consumo energético.

**Lava los platos rápidamente**

Ahorra tiempo con el programa de lavado rápido. Disfruta de tus platos limpios de la forma más rápida

**Obtén el mejor rendimiento con Machine Care**

Mantén tu lavavajillas funcionando a pleno rendimiento con el ciclo Machine Care. El programa específicamente diseñado y el detergente trabajan juntos para mantener a raya la cal y la acumulación de grasa, para que puedas disfrutar de los mejores resultados del lavavajillas durante más tiempo.

**AutoSense, programas de lavado a medida**

Disfruta de un ciclo de lavavajillas siempre totalmente personalizado con el programa AutoSense. Los sensores inteligentes ajustan el tiempo, la temperatura y el consumo de agua en función de la limpieza que necesita cada carga. Es un lavado eficiente para los mejores resultados.

**Frescura libre de olores con el programa de enjuague y prelavado**

Si tardas unos días en llenar el lavavajillas, el programa de enjuague y prelavado evitará la acumulación de olores mientras tanto. Los chorros de agua eliminan los restos de comida de platos y cristalería, asegurándose de que la cocina se mantenga fresca.

- Instalación: Libre instalación
- Función AutoOff
- Tecnología bitérmica termoeiciente
- Inicio Diferido de 1 a 24 horas
- Indicador de tiempo remanente
- «Aqua-Sensor»: detecta el nivel de suciedad y ajusta el consumo de agua
- Indicadores de sal y abrillantador
- Pilotos
- Cesto superior regulable en altura
- Cesto superior con Estantes taza plegable
- Cesto inferior con Bandeja de SoftSpikes fija
- Cesto para cubiertos
- Sistema WaterStop
- Medidas hueco (mm): 820/850 x 598 x 570

**Especificaciones de producto**

Tipo instalación	Libre instalación	Brazo aspersor superior	Brazo aspersor estándar
Nº de cubiertos	13	Beam-On-Floor	No
Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369)	D	Dispositivo antifugas	Flotador
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	46	Bisagras	Estándar
Nº de programas	8	Instalación en altura	No
Nº de temperaturas	4	Voltaje (V):	220-240
Programas	160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, Automático, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado	Frecuencia (Hz)	50
Funciones	Inicio diferido, On/Off, Opciones, Selección de programas, Inicio	Medidas (mm)	850x598x622
Sistema QuickSelect	No lleva	Longitud del cable (m)	1.5
Cesto superior	Fijo	Potencia (W)	1950
Material de la cuba	Acero inoxidable	PNC	911 514 202
Tercera bandeja MaxiFlex	No	EAN	7333394011592
Bandeja para cubiertos	No lleva	Altura del embalaje	894
Luz interior	No	Profundidad del embalaje	680
Motor	Inverter	Anchura del embalaje	635
SoftGrips	No	Peso bruto	42
SoftSpikes	No		
Apertura automática puerta AirDry	Sí		
Apagado automático	Sí		
Cesto superior	Estantes taza plegable		
Cesto inferior	Bandeja de SoftSpikes fija		

