



SensePro®, sonda térmica inalámbrica para cocinar al punto que tu elijas

Con las placas SensePro® todas tus recetas siempre perfectas gracias a la sonda térmica inalámbrica que mide la temperatura interior de los alimentos. Hierve pasta, prepara salsas a fuego lento o fríe un bistec en la sartén a tu gusto: poco hecho, al punto o muy hecho. Incluso puedes cocinar al vacío en la placa. Tu chef experto

Placa de inducción flexible de 80 cm biselada extraplana de 4 zonas con pantalla TFT a color, sonda térmica SensePro® con asistente de cocción y sensor de fritura, función Puente bizona, función Pausa, función PowerBoost de calentamiento rápido y sistema Hob2Hood de conexión automática con una campana compatible

Ventajas y características

Sonda térmica SensePro®, domina el punto de cada ingrediente a la perfección

Domina el punto de cocción perfecto de cada plato gracias a la sonda térmica inalámbrica SensePro®. La sonda controla la temperatura con una precisión de grado a grado y comunica los ajustes de temperatura a la placa. Puede incluso medir y mantener con precisión la temperatura del agua lo que ahora permite cocinar al vacío en la



Pantalla táctil TFT a color, información precisa para un control total

Una única pantalla táctil a color TFT te ofrece el control absoluto sobre el proceso de cocción. Controla el estado de cada zona y ajústala según tus necesidades. Una forma intuitiva de monitorizar con precisión todo lo que ocurre sobre la placa, y todo al alcance de tu mano.



Función Puente, convierte dos zonas de cocción en una para utensilios de gran tamaño

La función Puente permite unir dos zonas de cocción en una única zona más grande, perfecta para utensilios de gran tamaño o especiales como una plancha grill. Las zonas combinadas tienen la misma temperatura y ajuste de tiempo, para unos resultados homogéneos.



Sistema Hob2Hood, controla la campana de forma automática según las necesidades de la

El exclusivo sistema de conexión «Hob2Hood» de esta placa se comunica de forma remota con las campanas extractoras «Hob2Hood», activándolas automáticamente y regulando la intensidad de extracción y la iluminación según las necesidades puntuales del proceso de cocción.

Temporizador individual para cada zona de cocción

Cuando se utiliza una zona de cocción, el temporizador se maneja rápida y cómodamente en la pantalla táctil. No hay que pasar por menús ni otras zonas. Y como puedes ajustar individualmente el temporizador de cada zona, tienes control absoluto del proceso de cocción.

- Inducción
- Biselada
- Display a color MaxiSight para un control de cocción integrado y avanzado
- Posición de los mandos: Frontal derecho
- Controles iluminados
- Función Power
- Detección de recipientes
- Función de bloqueo
- Sistema seguridad niños.
- Bloqueo de seguridad
- Señal acústica con opción de desconexión
- Temporizador de cuenta hacia adelante - cronómetro
- Temporizador Eco
- Función de temporizador
- Control Opti Heat
- Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.
- Color principal: Gris Oscuro

Especificaciones de producto

Tipo	de inducción	PwDiaLM	0
Tamaño (cm)	80	PwDiaRM	0
Mandos de la placa	No	Zona cocción posterior dcho.	2300/3600W/240mm
Carga eléctrica total (W)	7350	Zona cocción posterior izdo.	2300-3200W/210mm
Estética	Cuádruple biselado	Nombre del producto	AEG949 597 485
Dimensiones encastrado Alto x Ancho x Prof.	44x750x490	Alto hueco (mm)	44
Voltaje (V):	220-240/400V2N	Ancho (mm)	780
Marca	AEG	Fondo (mm)	520
Modelo	IAE84881FB	Ancho hueco (mm)	750
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Función Puente, Derretir, Avisador de minutos, Función Pausa, Asistente de cocción con control de la fritura, Asistente de cocción con control de la temperatura de los líquidos y cocción al vacío, Desactivar sonidos, Temporizador	Fondo hueco (mm)	490
		Frecuencia (Hz)	50-60
		Color	Gris Oscuro
		ColorEnglish	Dark Grey
		Color	Gris Oscuro
		Product Partner Code	E - Generic Partner All
		Zona cocción frontal izdo.	2300-3200W/210mm
Zona cocción frontal central	1400/2500W/145mm		
Zona de cocción central centro	0		

