


SenseBoil®, control del proceso de ebullición

Las placas SenseBoil® se ocupan de hervir el agua. Ajustan la temperatura detectando cuando el agua está a punto de hervir reduciendo los borbotones a una ebullición controlada y constante.

Placa de inducción biselada extraplana Infinite de 60 cm con 3 zonas de cocción una de ellas de 3,7 kW, Función Puente, Sensor de ebullición, Función Hob2Hood de control automático con una campana compatible, Control táctil, Temporizador, Función Pausa, Anclaje Easy Fix

Ventajas y características
Sensor de ebullición, control automático

El sensor de ebullición detecta cuando el agua empieza a hervir. El control de ebullición a fuego lento ajusta automáticamente la temperatura para ofrecer una cocción controlada.


Hob2Hood, conexión inalámbrica con la campana extractora

Hob2Hood conecta la placa con una campana compatible y regula de forma inalámbrica la potencia de extracción sin que tengas que activarla tú, a no ser que quieras. Se regula dependiendo de la potencia seleccionada en la placa.


Función Puente, mayor flexibilidad de cocción

Combina dos zonas independientes para crear una única superficie más grande con los ajustes de temperatura y tiempo en un solo mando de control. Ideal para sacar el máximo partido a la plancha grill o teppanyaki



- Inducción
- Biselada
- DirectAccess™, control deslizante de la zona de cocción
- Posición de los mandos: frontal derecho
- Controles iluminados
- Función PowerBoost
- Detección del recipiente
- Zona frontal izquierda: Inducción, 2300-3200W/210mm
- Zona trasera izquierda: Inducción, 2300-3200W/210mm
- Zona frontal medio: No,
- Zona media trasera: No,
- Zona frontal derecha: inducción, 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
- Zona posterior derecha: No,
- Calentamiento rápido automático
- Función de bloqueo
- Bloqueo de seguridad para niños
- Bloqueo de seguridad
- Alarma acústica desconectable
- Cronómetro temporizador
- Temporizador EcoTimer™
- Temporizador
- Función CleverHeat™, 3 niveles de calor residual
- Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.
- Color principal: Negro

Controles independientes DirectAccess

Permiten ajustar al instante la potencia de la placa. Basta con tocar con el dedo una vez y tendrás control inmediato y sin esfuerzo sobre el proceso de cocción.

Zonas Infinite, se ajustan al recipiente

Las zonas de cocción Infinite se ajustan al tamaño del recipiente en cuanto lo pones sobre la placa ofreciendo cobertura total, sea cual sea su tamaño, generando calor sin perder eficacia.

Especificaciones de producto

Tipo	de inducción	PNC	949 596 969
Tamaño (cm)	60	EAN	7332543701056
Mandos de control	Electrónico, Táctil deslizante	Product Partner Code	E - Generic Partner All
Estética	Biselada		
Dimensiones	590x520		
Zona cocción frontal dcho.	1800/2800/3500/3700W/180/280mm		
Zona cocción frontal izdo.	2300-3200W/210mm		
Zona cocción posterior izdo.	2300-3200W/210mm		
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Función Puente, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Asistente de cocción con control de la ebullición, Desactivar sonidos, Temporizador		
Color	Negro		
Ancho hueco (mm)	560		
Fondo hueco (mm)	490		
Voltaje (V):	220-240/400V2N		
Frecuencia (Hz)	50-60		
Longitud del cable (m)	1.5		
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.49		

