

### Da respuesta a todas tus necesidades en la cocina

Gracias a la combinación de quemadores de gas y una zona de cocción eléctrica, cuentas con la flexibilidad necesaria para adaptar las fuentes de calor a tus platos.

Placa de inducción mixta de Gas e Inducción de 60 cm, 2 zonas con función Puente y 2 quemadores de gas, Controles táctiles con función Step Power de 8 niveles, bloqueo de seguridad, temporizador, autoencendido electrónico de los quemadores de gas, anclaje Easy Fix

## Ventajas y características

### Da respuesta a todas tus necesidades en la cocina



Gracias a la combinación de quemadores de gas y una zona de cocción eléctrica, cuentas con la flexibilidad necesaria para adaptar las fuentes de calor a tus platos.

### Función Puente, mayor flexibilidad de cocción

Combina dos zonas independientes para crear una única superficie más grande con los ajustes de temperatura y tiempo en un solo mando de control. Ideal para sacar el máximo partido a la plancha grill o teppanyaki




### Cocción fiable con StepPower

Maneja la llama en tus fogones de gas con precisión con nuestros controles StepPower. Selecciona el nivel de calor del 1 al 9, lo que facilita ajustar la energía correcta sin tener que agacharse para mirar.



### Quemadores en negro mate: ahorra tiempo y energía

Los quemadores de llama vertical en color negro mate son aptos para el lavavajillas y ahorran hasta un 20 % de energía al calentar más deprisa. Para una mayor eficiencia, la llama más precisa calienta solo la sartén que uses.



### Soporte de sartenes de hierro colado para una total estabilidad

El soporte de sartenes de hierro colado garantiza que tus ollas y sartenes permanezcan siempre seguras y estables. El diseño del soporte de sartenes incorpora varias piezas extraíbles para que su limpieza no sea nunca un problema.



- Inducción Mixta
- Mandos digitales
- Mandos de control giratorios
- Posición de los mandos: Front
- Controles iluminados
- Función PowerBoost
- Zona frontal izquierda: Inducción, 1800 W / 2800 W / 180 mm
- Zona trasera izquierda: Inducción, 1800 W / 2800 W / 180 mm
- Zona frontal medio: No,
- Zona media trasera: No,
- Zona frontal derecha: Quemador semi rápido, Vertical flame, 1900 W / 70 mm
- Zona posterior derecha: Rapido quemador, Vertical flame, 2700 W / 100 mm
- Función Pausa
- Bloqueo de seguridad para niños
- Bloqueo de seguridad
- Avisador acústico
- Temporizador
- Función CleverHeat™, 3 niveles de calor residual
- Indicadores de calor residual
- Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.
- Color principal: Negro

**Especificaciones de producto**

Tipo	de inducción mixta	Longitud del cable (m)	1.1
Tamaño (cm)	60	Tipo de enchufe	No incluye enchufe
Mandos de control	Mandos giratorios	Gas butano/propano	No aplica
Estética	Estándar	PNC	949 760 097
Dimensiones	590x520	EAN	7332543849383
Zona cocción frontal dcho.	1900 W / 70 mm	Código de producto	All Open
Zona cocción frontal izdo.	1800 W / 2800 W / 180 mm	Altura del embalaje	160
Zona de cocción central centro	0	Profundidad del embalaje	630
Zona de cocción central izda.	0	Anchura del embalaje	720
Zona cocción central dcha.	0	Peso bruto	13
Zona cocción posterior dcho.	2700 W / 100 mm		
Zona cocción posterior izdo.	1800 W / 2800 W / 180 mm		
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Programa intensivo, Función Puente, Bloqueo de seguridad, Gestión de cocción flexible, Bloqueo de panel de control, Detección de recipiente, Indicador de calor residual, Función Stop&Go, Temporizador, Avisador acústico		
Color	Negro		
Ancho hueco (mm)	560		
Fondo hueco (mm)	490		
Voltaje (V):	220-240		
Frecuencia (Hz)	50-60		

