

**Seca suavemente a mitad de la temperatura mientras cuida la ropa**

La secadora con bomba de calor 600 GentleCare seca homogéneamente a mitad de temperatura, sin extender la duración del ciclo, de forma que los tejidos no están expuestos a calor innecesario. Esto conserva la ropa y ayuda a que tenga un aspecto y tacto como si fuera nueva durante más tiempo.

Secadora con Bomba de Calor Serie 600 GentleCare de 8 kg con Sistema EcoFlow, Inicio diferido 1 - 21 horas, Display digital, puerta grafito

Ventajas y características**Sin separar las prendas. Las cargas mixtas se secan homogéneamente con MixCare**

MixCare proporciona un secado potente a la vez que suave para las cargas mezcladas de prendas de algodón y tejidos sintéticos, lo que garantiza que tu ropa se seca de forma homogénea sin necesidad de separar las prendas.

**SensiCare: secado óptimo para preservar tu ropa**

SensiCare mide la temperatura y la humedad de cada carga, ajustando el tiempo y el consumo de energía de forma acorde con lo que las prendas estén protegidas de un exceso de calor y de secado. La ropa tendrá el aspecto y tacto como si fuera nueva durante más tiempo sin gastar

**Filtro EasyClean: para una máquina de bajo consumo**

El filtro EasyClean es fácil de limpiar y mantiene tu máquina funcionando al máximo, ayudándote a mantener el consumo a raya.

**Anticrease ayuda a reducir las arrugas**

Anticrease permite que el tambor gire en ambas direcciones periódicamente, ayudando a reducir las arrugas de la ropa durante la fase de enfriamiento.

- Capacidad de secado: 8 kg
- La tecnología de bomba de calor consigue resultados nunca antes vistos en materia de eficiencia energética
- Secado por sensores (automático)
- Secado por tiempo
- Función Autorreverse
- Display LCD
- Inicio diferido
- Indicadores de: Limpiar filtro, Depósito lleno, Limpieza condensador
- Posición y capacidad del depósito condensación: Panel left recycled, 5.32
- Patas: 4 patas ajustables

Especificaciones de producto

| | | | |
|--|---|--|---|
| Tipo | Secadora con Bomba de Calor | Clase de la eficiencia de la condensación en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente) | B |
| Capacidad de secado (Kg) | 8 | Eficiencia de la condensación ponderada del programa normal de algodón con carga total y parcial' | 86 |
| Etiqueta Energética | Clase A+++ | Eficacia ponderada de condensación | 86 |
| Tambor | Protex | Nivel de Potencia Sonora dB(A) | 67 |
| Filtro ÖKOFlow | No | Instalación | de libre instalación |
| Funciones | On/Off, Antiarrugas extra, Apagar alarma, Tiempo de secado, Inicio diferido, Inicio/Pausa | Accesorios opcionales | Salida desagüe, Kit de montaje en columna |
| Duración estándar del programa de secado Seco para el Armario a 1000 rpm | 175 | Alto (mm) | 850 |
| Duración estándar del programa de secado Seco para el Armario a media carga y 1000 rpm | 105 | Ancho (mm) | 596 |
| Consumo de energía Modo Apagado (W) | 0.05 | Fondo (mm) | 638 |
| Consumo eléctrico ponderado en el modo «en espera» en W | 0.05 | Fondo total (mm) | 662 |
| Consumo energético estándar del ciclo de secado Seco para el Armario a 1000 rpm | 1.490 | Frecuencia (Hz) | 50 |
| Consumo energético estándar del programa de secado Seco para el Armario a media carga y 1000 rpm | 0.810 | Voltaje (V): | 230 |
| Duración ponderada del programa (min) | 135 | Potencia (W) | 700 |
| | | Color | Blanco |
| | | Marca | Electrolux |
| | | Modelo | EDI618A5BO |
| | | Estética | Optiflow 60 |
| | | Panel | EDR16R |
| | | PNC | 916 099 866 |
| | | EAN | 7333394055091 |

